



Version 2.5.0

# Webformular- Spezifikation

Einführung, Dokumentation und Fallbeispiele

© Copyright 2001-2013

dialogue1 GmbH, D-20354 Hamburg

Alle Rechte vorbehalten, auch die der Übersetzung, der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung, auch in elektronischen Medien. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung vom Inhaber des Copyrights. Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Der Herausgeber kann für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen.

Die dialogue1 GmbH behält sich vor, die beschriebenen Funktion ohne vorherige Ankündigung im Zuge der Weiterentwicklung zu verändern bzw. anzupassen. Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler ist sie ebenfalls sehr dankbar. Änderungen vorbehalten.

## 1. Die Anbindung eines Webformulars an amity

Sie können beliebig viele Webformulare an amity anbinden, um so z.B. Anmeldung zu einem Newsletterservice zu erfassen. Im Formular können entsprechende Daten per http-*POST* bzw. https-*POST* durch Aufruf des folgenden Skripts übergeben werden:

[\[serverhost\]/public/bin/appoint.php](#)

Folgende Parameter können/müssen übergeben werden:

	Name	Beschreibung	Format	Beispiel
1	GENDER	Geschlecht	[Frau] [Herr]	<i>Frau</i>
2	TITLE	Titel	Alphanumerisch	<i>Dr.</i>
3	NAME1	Nachname	Alphanumerisch	<i>Tanja</i>
4	NAME2	Vorname	Alphanumerisch	<i>Mayer</i>
5	<b>EMAIL</b>	E-Mail	Alphanumerisch (syntaktisch korrekt)	<i>kunde@dialogue1.de</i>
6	COMPANY	Firma	Alphanumerisch	<i>Mayer KG</i>
7	PHONE	Telefon	Alphanumerisch	<i>04055555</i>
8	MOBILE	Mobilfunknummer	Alphanumerisch	<i>0177888888</i>
9	BIRTHDAY	Geburtsstag	(siehe #10)	<i>29.11.1981</i>
10	format_birthday	Format des Geburtsstags (siehe #9)		<i>dd.mm.YYYY</i>
11	ADDRESS1	Anschrift 1	Alphanumerisch	
12	ADDRESS2	Anschrift 2	Alphanumerisch	
13	ZIP	Postleitzahl	Numerisch	<i>20095</i>
14	CITY	Ort	Alphanumerisch	<i>Hamburg</i>
15	eid	Anzustoßender Prozess	Prozess-ID	<i>Im9</i>
16	<b>cid</b>	Mandant	Mandanten-ID	<i>69k</i>
17	<b>ok</b>	Webdokument, welches nach dem erfolgreichen Absenden des Formulars aufgerufen werden soll	Dokumenten-ID	<i>mol</i>

18	<u>error</u>	Webdokument, welches nach dem erfolglosen Absenden des Formulars aufgerufen werden soll	Dokumenten-ID	69k
19	rnm	Aktivierung des ReNew-Modus: Bereits existierende Kontakte werden akzeptiert.	0 (=inaktiv) 1 (=aktiv)	1
20	rnok	Webdokument, welches nach dem erfolgreichen Absenden des Formulars aufgerufen werden soll, sofern im ReNew-Modus der Kontakt bereits existiert.	Dokumenten-ID	k60008
21	rneid	Anzustößender Prozess nach dem erfolgreichen Absenden des Formulars, sofern im ReNew-Modus der Kontakt bereits existiert.	Prozess-ID	lk9mo

Die unterstrichenen Namen betreffen Pflichtparameter, für die ein gültiger Wert übergeben werden muss. IDs zu Objekten (Listen, Prozessen, Mandanten etc.) entnehmen Sie bitte der Benutzeroberfläche von amity.

## 2. Individuelle Kontaktfelder

Individuelle Kontaktfelder können gemäß deren interner Bezeichnung (als Prefix wird die Mandanten-Nummer sowie ein Unterstrich hinzugefügt) ebenfalls als Parameter genutzt werden. Zum Beispiel:

3\_LIEBLINGSFARBE

### 3. Kontrollkästchen für automatische Listenzuordnung

Sofern Sie verschiedene Listen angelegt haben, können Listenzuordnungen beim Erfassen neuer Kontakte automatisch gesetzt werden. Ermitteln Sie in der Benutzeroberfläche im Bearbeiten-Popup der Liste die zugehörige ID (z.B. **n6o**) und übergeben diese einfach gemäß folgendem Beispiel:

```
<table width="350">
  <tr>
    <td width="20"><input type='checkbox' name='LISTS[]' value='mol' /></td>
    <td width="100">Foto</td>

  <td width="20"></td>
    <td><input type='checkbox' name='LISTS[]' value='n6o' /></td>
    <td>Computer</td>
  </tr>
  <tr>
    <td><input type='checkbox' name='LISTS[]' value='o78' /></td>
    <td>Sat / TV</td>
  <td width="20"></td>
    <td><input type='checkbox' name='LISTS[]' value='69k' /></td>
    <td>HiFi / MP3</td>
  </tr>
</table>
```

### 4. Beispielcode eines vollständigen Formulars

```
<form action="http://beispiel.beispiel.de/public/bin/appoint.php" method="post" />
</form>
<input name="email" type="text" />
<input name="cid" type="hidden" value="lm9" />
<input name="ok" type="hidden" value="kmlmn" />

<input name="error" type="hidden" value="kmmn7" />
<input name="eid" type="hidden" value="m06n" />

<input type='hidden' name='LISTS[]' value='k0m0' />
<input type='hidden' name='LISTS[]' value='80n' />
<input type="submit" name="submit" value="Abonnieren" />
```

In diesem Beispiel wird eine E-Mail-Adresse an amity geleitet. Sofern der Kontakt dort neu ist, wird dieser im Mandanten **lm9** angelegt, zwei Listen (**k0m0** und **80n**) zugeordnet und der Prozess **m06n** angestoßen. Als Anmeldebestätigung wird das Webdokument **kmlmn** ausgegeben.

## **Abschlussbemerkung**

*amity* wird regelmäßig erweitert. Nicht alle Erweiterungen und Veränderungen können zeitnah in diesem Handbuch abgebildet werden. Differenzen (z.B. bei den Screenshots) sind somit möglich.

Für Irrtümer wird keine Haftung übernommen.

Stand: 8. März 2013